

BESTELNR. 323-1010

TAAL NL

ARTIKEL / MODEL
**SARO Vrieskast met ventilator
koeling
model KYRA GN 700 BT**

GTIN 4017337323029

OORSPRONG China

DOUANETARIEFNUMMER 8418102099


UITVOERING & KENMERKEN

- Materiaal: (behuizing en interieur) RVS
- Deur zelfsluitend, afsluitbaar
- Deuraanslag verwisselbaar
- 3 in hoogte verstelbare roosters (2/1 GN)
- Digitale temperatuurregeling (DIXELL/Copeland)
- Isolatie: 65 mm
- Geforceerde luchtkoeling
- Automatische ontdooiing
- Temperatuur -18 / -22 °C
- Aansluiting: 230 V - 50 Hz - 0,750 kW
- Roosters: 3x B 540 x D 630 mm
- Inhoud (bruto/netto): 685/427 liter
- Interne afmetingen: B 604 x D 680 x H 1397 mm
- Externe afmetingen: B 740 x D 830 x H 2010 mm
- Gewicht (netto/bruto): 140 / 173 kg
- Koelmiddel: R290
- Energie-efficiëntieklasse: D (spectrum A+++ tot E)

ARTIKEL / MODEL

**SARO Vrieskast met ventilator koeling
model KYRA GN 700 BT**

GTIN 4017337323029

OORSPRONG China

DOUANETARIEFNUMMER 8418102099

VEILIGHEIDS- EN WAARSCHUWINGSINSTRUCTIES

- Plaats het apparaat uitsluitend op een stabiele, horizontale ondergrond.
- Zorg ervoor dat de netspanning overeenkomt met de gegevens op het typeplaatje.
- Kinderen en onbevoegde personen mogen het apparaat niet bedienen of onjuist gebruiken.
- Reinig het apparaat nooit met een waterstraal om kortsluiting te voorkomen.
- Na het transport van het apparaat moet het minimaal 24 uur rechtop blijven staan voordat het wordt ingeschakeld, om schade aan het koelmiddelsysteem te voorkomen.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen, direct zonlicht of in vochtige ruimtes.
- Zorg voor voldoende ventilatie door een afstand van minimaal 10 cm aan de achterkant en 30 cm boven het apparaat aan te houden.
- Houd het ventilatiegebied vrij van stof en obstakels om optimale koelprestaties te garanderen.
- Het koelmiddel is ontvlambaar – vermijd schade aan het koelsysteem en ventileer de ruimte goed bij een lek. Vermijd open vuur of vonken.
- Bij zichtbare schade of storingen het gebruik onmiddellijk stoppen en contact opnemen met de leverancier.
- Trek de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat volledig ontdooien vóór reiniging, onderhoud of langdurige niet-gebruik.
- Reinig regelmatig de condensorsleuven om stofophoping te verwijderen en de efficiëntie te behouden.
- Reparaties en onderhoud mogen uitsluitend door gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd.

FABRIKANT- & GPSR-GEGEVENS

FABRIKANT

Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY

EU-VERANTWOORDELIJKE

Niet vereist. De fabrikant is gevestigd in de EU.