

BESTELNR. 323-14065

TAAL NL



ARTIKEL / MODEL

**SARO Gekoelde werkbank met 2 deuren,  
model VIVIA S 901 S/S TOP PRO**

GTIN 4017337070930

OORSPRONG China

DOUANETARIEFNUMMER 8418509090



UITVOERING & KENMERKEN

- Materiaal: (Behuizing en interieur) Roestvrij staal; (Werkblad) Roestvrij staal
- 2 deuren
- 2 in hoogte verstelbare roosters en 2 sets plankrails
- Roosters: 2 x B 530 x D 335 mm
- Digitale temperatuurregeling (DIXELL/Copeland)
- Isolatie: 45 mm
- Geribbelde verdamper
- Geforceerde luchtkoeling
- Automatische ontdooiing
- Temperatuurbereik: +2 / +8 °C
- Aansluiting: 230 V - 50 Hz - 0,820 kW
- Interne afmetingen: B 810 x D 585 x H 456 mm
- Externe afmetingen: B 900 x D 700 x H 870-890 mm
- Inhoud (bruto/netto): 215/150 L
- Gewicht (netto/bruto): 72 / 83 kg
- Koelmiddel: R600a
- Energie-efficiëntieklasse: A+ (spectrum A+++ tot E)

## VEILIGHEIDS- EN WAARSCHUWINGSINSTRUCTIES

BESTELNR.

323-14065

TAAL

NL

ARTIKEL / MODEL

**SARO Gekoelde werkbank met 2 deuren,  
model VIVIA S 901 S/S TOP PRO**

GTIN 4017337070930

OORSPRONG China

DOUANETARIEFNUMMER 8418509090

## VEILIGHEIDS- EN WAARSCHUWINGSINSTRUCTIES

- Plaats het apparaat uitsluitend op een stabiele, horizontale ondergrond.
- Zorg ervoor dat de netspanning overeenkomt met de gegevens op het typeplaatje.
- Het apparaat mag niet in de buurt van brandbare materialen of warmtebronnen worden gebruikt.
- Kinderen en onbevoegde personen mogen het apparaat niet bedienen of onjuist gebruiken.
- Ventilatieopeningen mogen niet worden geblokkeerd of afgedekt om oververhitting te voorkomen.
- Bij zichtbare schade of storingen het gebruik onmiddellijk stoppen en het apparaat laten controleren.
- Reiniging mag alleen worden uitgevoerd wanneer het apparaat is uitgeschakeld en losgekoppeld van het elektriciteitsnet.
- Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen en accessoires die voor dit apparaat zijn goedgekeurd.
- Plaats geen warme gerechten of open containers met vloeistoffen in het apparaat om condensatie- en bevroingsproblemen te voorkomen.
- Het koelmiddel is ontvlambaar.
- Bij beschadiging van het koelsysteem het apparaat onmiddellijk uitschakelen, loskoppelen van de stroomvoorziening en de ruimte ventileren. Vermijd open vuur of vonken.
- Gebruik geen mechanische apparaten of gereedschap om het ontdooiproces te versnellen. Dit kan het koelsysteem beschadigen.
- Reparaties en onderhoud mogen uitsluitend worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.

## FABRIKANT - &amp; GPSR-GEGEVENS

FABRIKANT

Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY

EU-VERANTWOORDELIJKE

Niet vereist. De fabrikant is gevestigd in de EU.