

BESTELNR.	323-1425	TAAL	NL
-----------	----------	------	----

ARTIKEL / MODEL

**SARO Professionele Koelkast, 2-deurs, 2/1
model GN 1410 TN PRO**

GTIN 4017337068043

OORSPRONG China

DOUANETARIEFNUMMER 8418102099



UITVOERING & KENMERKEN

- Materiaal: (Behuizing) Roestvrij staal AISI 430, (Interieur) Roestvrij staal AISI 304
- 2 deuren, zelfsluitend, afsluitbaar, met praktische magneetafdichting
- 6 in hoogte verstelbare roosters (B 530 x D 650 mm), draagvermogen per rooster: verdeeld tot ongeveer 25 kg
- Roosterinstelling: Tot 80 mm afstand mogelijk
- Diverse opties voor het plaatsen van roosters door inkepingen in de zijwand
- 2 bodemroosters (B 538 x D 630 mm) voor optimale, energiebesparende luchtcirculatie
- 4 verstelbare poten
- Digitale temperatuurregeling (DIXELL/Copeland)
- Isolatie: 90 mm
- Luchtcirculatiekoeling met zeer efficiënte ventilator en optimale luchtgeleiding
- Automatisch ventilatoruitschakelsysteem bij het openen van de deur
- Automatische ontdooiing en automatische verdamping van condenswater
- Geschikt voor klimaatklasse 5
- Temperatuurbereik: -2 / +8 °C
- Aansluiting: 230 V - 50 Hz - 0,130 kW
- Roosters: 3x B 530 x D 650 mm + voor bodem: B 510 x D 605 mm
- Inhoud (bruto/netto): 1300 / 940 liter
- Binnenafmetingen: B 1240 x D 700 x H 1501 mm
- Buitenafmetingen: B 1420 x D 875 x H 2090 mm
- Gewicht (netto/bruto): 198 / 213 kg
- Koelmiddel: R600a
- Energie-efficiëntieklasse: A (spectrum A+++ tot G) met klimaatklasse 5
-> high performance!

ARTIKEL / MODEL

**SARO Professionele Koelkast, 2-deurs, 2/1
model GN 1410 TN PRO**

GTIN 4017337068043

OORSPRONG China

DOUANETARIEFNUMMER 8418102099

VEILIGHEIDS- EN WAARSCHUWINGSINSTRUCTIES

- Plaats het apparaat uitsluitend op een stabiele, horizontale ondergrond.
- Zorg ervoor dat de netspanning overeenkomt met de gegevens op het typeplaatje.
- Kinderen en onbevoegde personen mogen het apparaat niet bedienen of onjuist gebruiken.
- Reinig het apparaat nooit met een waterstraal om kortsluiting te voorkomen.
- Na het transport van het apparaat moet het minimaal 24 uur rechtop blijven staan voordat het wordt ingeschakeld, om schade aan het koelmiddelsysteem te voorkomen.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen, direct zonlicht of in vochtige ruimtes.
- Zorg voor voldoende ventilatie door een afstand van minimaal 10 cm aan de achterkant en 30 cm boven het apparaat aan te houden.
- Houd het ventilatiegebied vrij van stof en obstakels om optimale koelprestaties te garanderen.
- Het koelmiddel is ontvlambaar – vermijd schade aan het koelsysteem en ventileer de ruimte goed bij een lek. Vermijd open vuur of vonken.
- Bij zichtbare schade of storingen het gebruik onmiddellijk stoppen en contact opnemen met de leverancier.
- Trek de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat volledig ontdooien vóór reiniging, onderhoud of langdurige niet-gebruik.
- Reinig regelmatig de condensorsleuven om stofophoping te verwijderen en de efficiëntie te behouden.
- Reparaties en onderhoud mogen uitsluitend door gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd.

FABRIKANT- & GPSR-GEGEVENS

FABRIKANT

Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY

EU-VERANTWOORDELIJKE

Niet vereist. De fabrikant is gevestigd in de EU.