

BESTELNR.

323-3102

TAAL

NL



ARTIKEL / MODEL

**SARO professionele koelkast met
glasdeur
model GN 600 TNG**

GTIN 4017337036578

OORSPRONG China

DOUANETARIEFNUMMER 8418102099



UITVOERING & KENMERKEN

- Materiaal: (behuizing en interieur) RVS
- Zelfsluitende deur met dubbele beglazing, afsluitbaar
- Binnenverlichting: LED
- 3 verstelbare roosters
- Digitale temperatuurregeling (DIXELL/Copeland)
- Isolatie: 60 mm
- Geforceerde luchtkoeling
- Automatische ontdooiing
- Temperatuur +2 / +8 °C
- Aansluiting: 230 V - 50 Hz - 0,145 kW
- Roosters: 3x B 540 x D 630 mm
- Inhoud: 537 liter
- Interne afmetingen: B 564 x D 680 x H 1384 mm
- Externe afmetingen: B 680 x D 810 x H 2000 mm
- Gewicht (netto/bruto): 137 / 146,5 kg
- Koelmiddel: R600a
- Energie-efficiëntieklasse: B (spectrum A tot G)

ARTIKEL / MODEL

**SARO professionele koelkast met glasdeur
model GN 600 TNG**

GTIN 4017337036578

OORSPRONG China

DOUANETARIEFNUMMER 8418102099

VEILIGHEIDS- EN WAARSCHUWINGSINSTRUCTIES

- Plaats het apparaat uitsluitend op een stabiel, vlak en antislip oppervlak.
- Zorg ervoor dat de netspanning overeenkomt met de specificaties op het typeplaatje.
- Na transport of een sterke kanteling minimaal 24 uur rechtop laten staan voordat het wordt ingeschakeld om schade aan het koelcircuit te voorkomen.
- Kinderen en onbevoegden mogen het apparaat niet bedienen of onbeheerd in de buurt van het apparaat zijn.
- Bewaar geen brandbare, explosieve of chemische stoffen in het apparaat.
- Ventilatieopeningen en -sleuven mogen niet worden geblokkeerd om oververhitting te voorkomen.
- Dompel het apparaat nooit onder in water of reinig het met een waterstraal; er is gevaar voor kortsluiting en elektrische schokken.
- Bij zichtbare schade of storingen het gebruik onmiddellijk stoppen en de dealer contacteren.
- Plaats geen heet voedsel of open vloeistoffen in het apparaat om condensatie- of bevroeringsproblemen te voorkomen.
- Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen en accessoires die goedgekeurd zijn voor het apparaat.
- Reinig het apparaat alleen wanneer het is uitgeschakeld en van het stopcontact is gehaald.
- Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor het opslaan en koelen van voedsel; ander gebruik kan schade veroorzaken en de garantie ongeldig maken.
- Het koelmiddel is brandbaar; bij een lek de ruimte goed ventileren en open vlammen vermijden.
- Na een stroomstoring of kortstondig loskoppelen van de stekker minimaal 5 minuten wachten voordat het apparaat weer wordt ingeschakeld om schade aan de compressor te voorkomen.
- Wees voorzichtig met de deur (glas). Plaats geen zware voorwerpen tegen de deur en raak deze niet aan. Bij zichtbare scheuren of schade mag de deur niet worden gebruikt en moet deze onmiddellijk door gekwalificeerd personeel worden vervangen.
- Reparaties en onderhoud mogen uitsluitend door gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd.

FABRIKANT- & GPSR-GEGEVENS

FABRIKANT

Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY

EU-VERANTWOORDELIJKE

Niet vereist. De fabrikant is gevestigd in de EU.