

BESTELNR.	323-3110	TAAL	NL
-----------	----------	------	----

ARTIKEL / MODEL

**SARO Onderbouw koelwerbank
model UGN 2100 TN**

GTIN 4017337045778

OORSPRONG China

DOUANETARIEFNUMMER 8418509090



UITVOERING & KENMERKEN

- Materiaal: (behuizing en interieur) RVS; (werkblad) RVS
- 2 deuren, zelfsluitend
- 2 in hoogte verstelbare roosters en 2 sets steunrails
- Geschikt voor 1/1 GN bakken
- Uitneembare compressor voor eenvoudige reiniging
- Digitale temperatuurregeling (DIXELL/Copeland)
- Isolatie: 60 mm
- Geforceerde luchtkoeling
- Automatische ontdooiing
- Temperatuur -2 / +8 °C
- Aansluiting: 230 V - 50 Hz - 0,350 kW
- Roosters: 2x B 328 x D 530 mm
- Inhoud (bruto/netto): 214 / 108 liter
- Interne afmetingen: B 795 x D 580 x H 340 mm
- Externe afmetingen: B 1360 x D 700 x H 650 mm
- 4 verstelbare poten
- Gewicht (netto/bruto): 140 / 160 kg
- Koelmiddel: R600a
- Energie-efficiëntieklasse: B (spectrum A+++ tot G) met klimaaklasse 5
-> high performance!

ARTIKEL / MODEL

**SARO Onderbouw koelwerbank
model UGN 2100 TN**

GTIN 4017337045778

OORSPRONG China

DOUANETARIEFNUMMER 8418509090

VEILIGHEIDS- EN WAARSCHUWINGSINSTRUCTIES

- Plaats het apparaat uitsluitend op een stabiele, horizontale ondergrond.
- Zorg ervoor dat de netspanning overeenkomt met de gegevens op het typeplaatje.
- Het apparaat mag niet in de buurt van brandbare materialen of warmtebronnen worden gebruikt.
- Kinderen en onbevoegde personen mogen het apparaat niet bedienen of onjuist gebruiken.
- Ventilatieopeningen mogen niet worden geblokkeerd of afgedekt om oververhitting te voorkomen.
- Bij zichtbare schade of storingen het gebruik onmiddellijk stoppen en het apparaat laten controleren.
- Reiniging mag alleen worden uitgevoerd wanneer het apparaat is uitgeschakeld en losgekoppeld van het elektriciteitsnet.
- Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen en accessoires die voor dit apparaat zijn goedgekeurd.
- Plaats geen warme gerechten of open containers met vloeistoffen in het apparaat om condensatie- en bevroeringsproblemen te voorkomen.
- Het koelmiddel is ontvlambaar.
- Bij beschadiging van het koelsysteem het apparaat onmiddellijk uitschakelen, loskoppelen van de stroomvoorziening en de ruimte ventileren. Vermijd open vuur of vonken.
- Gebruik geen mechanische apparaten of gereedschap om het ontdooiproces te versnellen. Dit kan het koelsysteem beschadigen.
- Reparaties en onderhoud mogen uitsluitend worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.

FABRIKANT- & GPSR-GEGEVENS

FABRIKANT

Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY

EU-VERANTWOORDELIJKE

Niet vereist. De fabrikant is gevestigd in de EU.