

BESTELNR.

323-4025

TAAL

NL



ARTIKEL / MODEL

SARO Vriezer - RVS
model HT 600 S / S

GTIN 4017337323661

OORSPRONG China

DOUANETARIEFNUMMER 8418102099

UITVOERING & KENMERKEN

- Materiaal: (behuizing) RVS; (interieur) kunststof, wit
- Deur afsluitbaar
- Deuraanslag verwisselbaar
- 7 verdamperroosters, vast (7 compartimenten)
- Digitale temperatuurregeling (DIXELL/Copeland)
- Statische koeling
- Handmatige ontdooiing
- Temperatuur -10 / -25 °C
- Aansluiting: 230 V - 50 Hz - 0,350 kW
- Roosters (vast): 7x B 602 x D 525 mm
- Inhoud: 620 liter
- Interne afmetingen: B 657 x 580 x 1660 mm
- Externe afmetingen: B 777 x D 695 x H 1895 mm
- 2 stelpoten + 2 zwenkwielen (achter)
- Gewicht (netto/bruto): 117 / 137 kg
- Koelmiddel: R600a

VEILIGHEIDS- EN WAARSCHUWINGSINSTRUCTIES

BESTELNR.

323-4025

TAAL

NL

ARTIKEL / MODEL

SARO Vriezer - RVS
model HT 600 S / S

GTIN 4017337323661

OORSPRONG China

DOUANETARIEFNUMMER 8418102099

VEILIGHEIDS- EN WAARSCHUWINGSINSTRUCTIES

- Plaats het apparaat uitsluitend op een stabiele, horizontale ondergrond.
- Zorg ervoor dat de netspanning overeenkomt met de gegevens op het typeplaatje.
- Kinderen en onbevoegde personen mogen het apparaat niet bedienen of onjuist gebruiken.
- Ventilatieopeningen mogen niet worden geblokkeerd of afgedekt om oververhitting en inefficiënte koeling te voorkomen.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen, direct zonlicht of in vochtige ruimtes.
- Bij zichtbare schade of storingen het gebruik onmiddellijk stoppen en contact opnemen met de leverancier.
- Het koelmiddel is ontvlambaar; vermijd schade aan het koelsysteem. Ventileer de ruimte goed bij een lek en vermijd open vuur.
- Laat het apparaat na transport of sterke kanteling minimaal 24 uur rechtop staan voordat u het inschakelt.
- Schakel het apparaat uit, trek de stekker uit het stopcontact en laat het volledig ontdooien vóór reiniging.
- Reinig het apparaat nooit met een waterstraal.
- Onderhouds- en reparatiewerkzaamheden mogen uitsluitend door gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd.
- Gebruik geen mechanische apparaten of gereedschap om het ontdooiproces te versnellen. Dit kan het koelsysteem beschadigen.
- Wacht na stroomuitval of het loskoppelen van het apparaat minimaal 5 minuten voordat u het opnieuw inschakelt.
- Houd de deur alleen zo lang mogelijk geopend om energieverlies en verstoring van de koeling te voorkomen.

FABRIKANT- & GPSR-GEGEVENS

FABRIKANT

Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY

EU-VERANTWOORDELIJKE

Niet vereist. De fabrikant is gevestigd in de EU.