

BESTELNR. 330-3760

TAAL NL



ARTIKEL / MODEL

**SARO Dry-Aging Rippingskast
model DA 480**

GTIN 4017337071067

OORSPRONG China

DOUANETARIEFNUMMER 8418102099

UITVOERING & KENMERKEN

- Materiaal: (Behuizing, binnenkant) roestvrij staal
- Afsluitbare deur, dubbel gehard glas
- Digitale temperatuurregeling
- Temperatuurbereik: 0 - 25°C, luchtvochtigheid (30% - 90%)
- LED-verlichting 0,4 W (apart schakelbaar)
- Ultraviolet-systeem, apart schakelbaar
- Geen tank of vaste wateraansluiting nodig
- Inclusief zoutreservoir en actief koolstoffilter
- Luchtcirculatiekoeling met ventilator
- Inclusief 3 in hoogte verstelbare roosters, B 571 x D 451,5 mm + 2 vleeshaken
- Vaste houder voor vleeshaken, draagvermogen tot 80 kg per haak
- 4 poten, 2 verstelbaar
- Temperatuurbereik: 0 / +25 °C
- Aansluiting: 230 - 240 V - 50 Hz - 0,139 kW
- Inhoud: 480 liter
- Binnenafmetingen: B 572 x D 710 x H 1362 mm
- Buitenafmetingen: B 700 x D 810 x H 1662 mm
- Gewicht (netto/bruto): 122 / 137 kg
- Koudemiddel: R290

VEILIGHEIDS- EN WAARSCHUWINGSINSTRUCTIES

BESTELNR.

330-3760

TAAL

NL

ARTIKEL / MODEL

**SARO Dry-Aging Rijpingskast
model DA 480**

GTIN 4017337071067

OORSPRONG China

DOUANETARIEFNUMMER 8418102099

VEILIGHEIDS- EN WAARSCHUWINGSINSTRUCTIES

- Plaats het apparaat uitsluitend op een stabiele, horizontale en goed geventileerde ondergrond.
- De rijpingskast is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis en moet worden beschermd tegen direct zonlicht, vocht en warmtebronnen.
- Zorg ervoor dat de netspanning overeenkomt met de gegevens op het typeplaatje.
- Kinderen en onbevoegde personen mogen het apparaat niet bedienen of zonder toezicht in de buurt zijn.
- Het apparaat mag uitsluitend worden gebruikt voor het rijpen van vlees. Het combineren van verschillende rijpingssoorten, zoals vlees, kaas of worst, kan leiden tot bederf en hygiëneproblemen.
- Tijdens het gebruik mogen de ventilatieopeningen niet worden geblokkeerd of afgedekt om oververhitting te voorkomen.
- Het koelmiddel is ontvlambaar. Let er tijdens transport en installatie op dat het koelmiddelsysteem niet wordt beschadigd.
- Bij een koelmiddellek de ruimte onmiddellijk ventileren, het apparaat loskoppelen van het stroomnet en open vuur of vonken vermijden.
- Reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.
- Schakel het apparaat uit, trek de stekker uit het stopcontact en laat het volledig afkoelen vóór reiniging, onderhoud of langdurige niet-gebruik.
- Open de deur alleen indien nodig, aangezien frequent openen de luchtvochtigheid en temperatuur kan beïnvloeden en het rijpingsproces kan verstoren.
- Het UV-licht in het apparaat is bedoeld voor luchtontsmetting en mag niet direct worden bekeken. Verwijder de beschermingen niet.
- Vul de watertank regelmatig met schoon water om de luchtvochtigheid in het apparaat te behouden. Gebruik geen vuil of verontreinigd water.
- Er is een risico op letsel door vallende vleesstukken of haken – wees voorzichtig bij het in- en uitladen.
- De rijpingskast is uitgerust met een automatische ontdooifunctie. Raak tijdens deze cycli geen onderdelen aan, aangezien deze heet kunnen worden.
- Verwijder verpakkingsmaterialen op een veilige manier, aangezien deze verstikkingsgevaar kunnen opleveren.
- Regelmatige reiniging van het interieur, evenals de vleeshaken en roosters, is noodzakelijk om hygiënische omstandigheden te waarborgen.
- Bij zichtbare schade of storingen het gebruik onmiddellijk stoppen en contact opnemen met gekwalificeerd personeel.

FABRIKANT - & GPSR-GEGEVENS

FABRIKANT

Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY

EU-VERANTWOORDELIJKE

Niet vereist. De fabrikant is gevestigd in de EU.