

BESTELNR. 465-1010

TAAL NL



ARTIKEL / MODEL

**SARO Gekoelde werkbank met 2 deuren,
model ES 901 S/S TOP**

GTIN 4017337050727

OORSPRONG China

DOUANETARIEFNUMMER 8418509090



UITVOERING & KENMERKEN

- Materiaal: (behuizing en interieur) RVS; (werkblad) RVS
- 2 deuren
- 2 in hoogte verstelbare roosters en 2 sets steunrails
- Digitale temperatuurregeling (DIXELL/Copeland)
- Verdampers aan 3 zijden geschuimd
- Statische koeling met circulatieventilator
- Automatische ontdooiing
- Geschikt voor omgevingstemperaturen van ca. 16 tot 38 °C
- Temperatuur +2 / +8 °C
- Aansluiting: 230 V - 50 Hz - 0,175 kW
- Roosters: 2x B 333 x D 530 mm
- Inhoud (bruto/netto): 240/198 liter
- Externe afmetingen: B 903 x D 700 x H 876 mm
- Gewicht (netto/bruto): 81 / 92 kg
- Koelmiddel: R600a
- Energie-efficiëntieklasse: C (spectrum A+++ tot E)

VEILIGHEIDS- EN WAARSCHUWINGSINSTRUCTIES

BESTELNR.

465-1010

TAAL

NL

ARTIKEL / MODEL

**SARO Gekoelde werkbank met 2 deuren,
model ES 901 S/S TOP**

GTIN 4017337050727

OORSPRONG China

DOUANETARIEFNUMMER 8418509090

VEILIGHEIDS- EN WAARSCHUWINGSINSTRUCTIES

- Plaats het apparaat uitsluitend op een stabiele, horizontale ondergrond.
- Zorg ervoor dat de netspanning overeenkomt met de gegevens op het typeplaatje.
- Het apparaat mag niet in de buurt van brandbare materialen of warmtebronnen worden gebruikt.
- Kinderen en onbevoegde personen mogen het apparaat niet bedienen of onjuist gebruiken.
- Ventilatieopeningen mogen niet worden geblokkeerd of afgedekt om oververhitting te voorkomen.
- Bij zichtbare schade of storingen het gebruik onmiddellijk stoppen en het apparaat laten controleren.
- Reiniging mag alleen worden uitgevoerd wanneer het apparaat is uitgeschakeld en losgekoppeld van het elektriciteitsnet.
- Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen en accessoires die voor dit apparaat zijn goedgekeurd.
- Plaats geen warme gerechten of open containers met vloeistoffen in het apparaat om condensatie- en bevroingsproblemen te voorkomen.
- Het koelmiddel is ontvlambaar.
- Bij beschadiging van het koelsysteem het apparaat onmiddellijk uitschakelen, loskoppelen van de stroomvoorziening en de ruimte ventileren. Vermijd open vuur of vonken.
- Gebruik geen mechanische apparaten of gereedschap om het ontdooiproces te versnellen. Dit kan het koelsysteem beschadigen.
- Reparaties en onderhoud mogen uitsluitend worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.

FABRIKANT- & GPSR-GEGEVENS

FABRIKANT

Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY

EU-VERANTWOORDELIJKE

Niet vereist. De fabrikant is gevestigd in de EU.